

**K****G**

# AGRARTECHNIK

**Baiersdorfer Str. 4  
91094 Langensendelbach**

**Tel. 0 91 33 | 79 79 70  
Fax 0 91 33 | 79 79 88**

**KG-Agrartechnik@gmx.de**

**www.KG-Agrartechnik.de**

## Heckmulchgeräte

Die neuen Heckanbaumulchgeräte zeichnen sich durch seine besonders robuste Bauweise aus.

In diesen Mulchgeräten sind neuen 800g HD Schlegel verbaut.

Die Mulcher verfügt über ein speziell verstärktes Winkelgetriebe mit Freilauf.

Mit Hilfe der optionalen hydraulische Seitenverschiebung von 350mm kann der Mulcher nach links und rechts bewegt werden. Für diese Funktion benötigen Sie einen doppelwirkenden Hydrauliksteuerkreis an Ihrem Schlepper/Traktor.

Die Mulcher haben eine Arbeitsbreite von 155 cm bis 220cm und werden über die im Lieferumfang enthaltene Zapfwelle angetrieben.

Die Schnitthöhe kann über die seitlich angebrachten Kufen, die große Stützwalze und dem Oberlenker eingestellt werden. Die speziell gehärteten, 800g schweren HD Hammerschlegel, welche in 4 Reihen um die Antriebswelle angeordnet sind, zerkleinern das Schnittgut bis auf ein Minimum. Auch sehr hohes Gras, buschiges oder strohiges Schnittgut sind für dieses Mulchgerät kein Problem!

Der Doppel-Spiralrotor sorgt mit seiner gleichmäßigen Rotorbelastung für einen besonders ruhigen Lauf und lange Haltbarkeit bei wesentlich geringerem Kraftaufwand.

Die Mulchgeräte PRO sind mit einer Öffnungsklappe ausgestattet, wodurch es auch optimal zum Häckseln von Stroh eingesetzt werden kann. Zudem erleichtert die Klappe eventuelle Wartungsarbeiten.

Pendelnd aufgehängte, verzinkte Lamellen an der Vorderseite des Mulchers verhindern das Austreten von Steinen etc.

Das Mulchgerät wird in die Dreipunktaufhängung Ihres Schleppers ab 40PS gehen (Kat. I oder II).



## Technische Daten:

Typ:	KG-H145PRO HD	KG-H175PRO HD	KG-H202PRO HD	KG-H222PRO HD	KG-HH155PRO HD	KG-HH175PRO HD	KG-HH195PRO HD
Arbeitsbreite:	140cm	180cm	200cm	220cm	155cm	175cm	195cm
Gewicht:	300KG	330KG	440KG	460KG	360kg	380kg	500kg
Hammerschlegel	24x800Gramm	28x800Gramm	32x800Gramm	36x800Gramm	24x800Gramm	28x800Gramm	32x800Gramm
U/min	540	540	540	540	540	540	540
Zahnriemen	3 Stück	3 Stück	4 Stück	4 Stück	3 Stück	3 Stück	3 Stück
Anbau:	Kat. I+II	Kat. I+II	Kat. I+II	Kat. II	Kat. I+II	Kat. I+II	Kat. II
Schlepperleistung:	ab 20PS	ab 30PS	ab 50PS	ab 60PS	ab 30PS	ab 40PS	ab 60PS
Seitenverschiebung:					JA	JA	JA